

Dane techniczne dla produktu: LI147306--

Oprawa sufitowa KALU 1 QPAR, aluminium szczotkowane

PURI 2 Deckenleuchte, matt- weiss, 2xGU10, max. 2x50W, mit Decoring



Informacja o produkcie

Das puristische Grunddesign der KALU Deckenleuchte ist ein Garant für vollkommen freie Ausrichtung des Leuchtenkopfes, wahlweise bestückt mit Halogen oder passenden LED ES 111 Leuchtmittel. Die Dimmbarkeit der Leuchte eröffnet Ihnen weitere Einsatzmöglichkeiten. Erhältlich in mehreren Farbversionen wird die KALU Deckenleuchte fertig für den direkten Anschluss an 230V Netzspannung geliefert.

Dane techniczne

Możliwość ściemniania	w zależności od źródła światła tak
Klasa ochrony	I
Rodzaj oprawy oświetleniowej	sufitowa natynkowa
Źródło światła	ES 111 żarówka halogenowa z odbłyśnikiem 230V LED Retrofit
Źródło światła w zestawie	Nie
Ilość źródeł światła	1
Gniazdo	GU10
Zakres obrotu (°)	90

Dane techniczne - kontynuacja

Moc (W)	75
Napięcie pracy AC (V)	230
Montaż	sufitowy natynkowy
Kolor	aluminium szczotkowane
Materiał	Aluminium
Długość (mm)	150
Szerokość (mm)	90
Wysokość (mm)	180
Dodatkowe akcesoria	LI1005274-;LI1005282-;LI1005298-
DłxSxW mm	150x90x180

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Oprawa sufitowa KALU 1 QPAR, aluminium szczotkowane	LI147306
PURI 2 Deckenleuchte, matt- weiss, 2xGU10, max. 2x50W, mit Decoring	
Dodatkowe akcesoria	
Źródło LED QPAR111 GU10, przezroczyste, 8W 2,7K CRI90 38° 230V	LI1005274
QPAR111 GU10, źródło LED srebrne 12,5W 4000K CRI90 30° 230V	LI1005282
Źródło LED 12W, 680lm, 930, 55°, GU10, IP20, aluminium Reflektorowe źródło wysokonapięciowe LED	LI1005298