

Dane techniczne dla produktu: LI147321--

KALU 3 QPAR sufitowa

KALU 3 QPAR sufitowa



Informacja o produkcie

Das puristische Grunddesign der KALU Deckenleuchte ist ein Garant für vollkommen freie Ausrichtung der Leuchtenköpfe, wahlweise bestückt mit Halogen oder passenden LED ES 111 Leuchtmitteln. Die Dimmbarkeit der Leuchte eröffnet Ihnen weitere Einsatzmöglichkeiten. Erhältlich in mehreren Farbversionen wird die KALU Deckenleuchte fertig für den direkten Anschluss an 230V Netzspannung geliefert.

Dane techniczne

Możliwość ściemniania	w zależności od źródła światła tak
Klasa ochrony	I
Rodzaj oprawy oświetleniowej	sufitowa natynkowa
Źródło światła	ES111 żarówka halogenowa z odbłyśnikiem 230V LED Retrofit
Źródło światła w zestawie	Nie
Ilość źródeł światła	3
Gniazdo	GU10
Zakres obrotu (°)	90
Moc (W)	3x75
Napięcie pracy AC (V)	230

Dane techniczne - kontynuacja

Montaż	sufitowy natynkowy
Kolor	biały matowy
Materiał	Aluminium
Długość (mm)	450
Szerokość (mm)	90
Wysokość (mm)	180
Dodatkowe akcesoria	LI1005274-;LI1005282-;LI1005298-
DłxSxW mm	450x90x180

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
KALU 3 QPAR sufitowa	LI147321
KALU 3 QPAR sufitowa	
Dodatkowe akcesoria	
Źródło LED QPAR111 GU10, przezroczyste, 8W 2,7K CRI90 38° 230V	LI1005274
QPAR111 GU10, źródło LED srebrne 12,5W 4000K CRI90 30° 230V	LI1005282
Źródło LED 12W, 680lm, 930, 55°, GU10, IP20, aluminium Reflektorowe źródło wysokonapięciowe LED	LI1005298