

Dane techniczne dla produktu: LI151803--

ENOLA_B UP/DOWN WL, mosiądz, 2xGU10, max. 50W



Informacja o produkcie

Die puristische Wandanbauleuchte ENOLA_B besteht aus einer Aluminium / Stahl Konstruktion und ist wahlweise verfügbar in den Gehäusefarben schwarz, weiß, messing und silbergrau. Dank der Position der zwei verbauten Fassungen, erzeugt die montierte Leuchte zwei gleiche, jedoch entgegengesetzte Lichtkegel (UP/DOWN) der zum Einsatz gebrachten Hochvolthalogenleuchtmittel des Typs GU10. ENOLA_B ist fertig für den direkten Anschluss an 230V Netzspannung.

Dane techniczne

Możliwość ściemniania	w zależności od źródła światła tak
Klasa ochrony	I
Rodzaj oprawy oświetleniowej	ścienna
Źródło światła	żarówka halogenowa z odbłyśnikiem 230V
Źródło światła w zestawie	Nie
Ilość źródeł światła	2
Gniazdo	GU10
Moc (W)	100
Napięcie pracy AC (V)	230
Montaż	naścienny
Kolor	mosiądz

Dane techniczne - kontynuacja

Materiał	Aluminium Stal
Długość (mm)	85
Szerokość (mm)	68
Wysokość (mm)	220
Średnica (mm)	68
Dodatkowe akcesoria	LI151840--;LI1005077-;LI1005080-;LI1005083-;LI1005273-
DłxSxW mm	85x68x220
ØxW mm	68x220

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
ENOLA_B UP/DOWN WL, mosiądz, 2xGU10, max. 50W	LI151803
Dodatkowe akcesoria	
Pieścić ozdobny do ENOLA_B, czarny	LI151840
Źródło LED QPAR51 GU10 2700K czarne	LI1005077
Źródło LED QPAR51 GU10 3000K czarne	LI1005080
Źródło LED QPAR51 GU10 4000K czarne	LI1005083
Źródło LED QPAR51 GU10, 6W 2200 2700K CRI90 36° 230V	LI1005273