

Dane techniczne dla produktu: LI151951--

DOWNUNDER PUR 3,5W LED, 3000K, 80x120, biała

Oprawa ścienna wpuszczana



Dane techniczne

producent	03-SLV
moc (W)	3,50
moc (W)	3,50
strumień świetlny (lm)	265
barwa światła	ciepła biała
temperatura barwy (K)	3000
stopień oddawania barw	≥80
żywołność	30.000h
klasa ochrony	III
Stopień szczelności	IP20
Klasy efektywności energetycznej	A
rodzaj oprawy oświetleniowej	oprawy wężkowe
źródło światła	LED
zawiera źródła światła	tak
ilość lamp	1
typ trzonka	LED Platine
Skuteczność świetlna (lm/W)	76

Dane techniczne - kontynuacja

Przyrządy pomiarowe i sterowanie	sterownik LED
montaż	wpuszczana w ścianę
Głębokość montażu (mm)	35
Kolor	Biały
materiał	Aluminium Stal
Dodatkowe akcesoria	LI1002803-;LI151961--;LI464109--

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
DOWNUNDER PUR 3,5W LED, 3000K, 80x120, biała	LI151951
Oprawa ścienna wpuszczana	
Dodatkowe akcesoria	
LED sterownik 15W 350mA ściemniający	LI1002803
Ramka montażowa do DOWNUNDER PUR 80x120	LI151961
Zasilacz do LED 9VA, 350mA	LI464109