

Dane techniczne dla produktu: LI152013--

ENOLA_B WL&CL mosiądz, 1xGU10, max.50W



Informacja o produkcie

Die puristische Wand- und Deckenaufbauleuchte ENOLA_B besteht aus einer Aluminium und Stahl Konstruktion und ist wahlweise verfügbar in den Gehäusefarben schwarz, weiß, messing und silbergrau. Der freigestellte Leuchtenkopf ist sowohl dreh- als auch schwenkbar. Durch die eingebaute GU10 Hochvoltfassungen ist der einflammige ENOLA_B fertig für den direkten Anschluss an 230V Netzspannung.

Dane techniczne

Możliwość ściemniania	W zależności od źródła światła Tak
Klasa ochrony	I
Rodzaj oprawy oświetleniowej	Oprawa ścienna Oprawa sufitowa natynkowa
Źródło światła	Żarówka halogenowa z odbłyśnikiem 230V
Ilość źródeł światła	1
Typ trzonka	GU10
Zakres obrotu (°)	100
Moc (W)	50
Napięcie pracy AC (V)	230

Dane techniczne - kontynuacja

Montaż	Sufitowy natynkowy Naścienny
Kolor	Mosiądz
Materiał	Aluminium Stal
Długość (mm)	135
Szerokość (mm)	67
Wysokość (mm)	125
Średnica (mm)	67
Dodatkowe akcesoria	LI151840-;LI1005077-;LI1005080-;LI1005083-;LI1005273-
DłxSxW mm	135x67x125
ØxW mm	67x125

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
ENOLA_B WL&CL mosiądz, 1xGU10, max.50W	LI152013
Dodatkowe akcesoria	
Pieścień ozdobny do ENOLA_B, czarny	LI151840
Źródło LED QPAR51 GU10 2700K czarne	LI1005077
Źródło LED QPAR51 GU10 3000K czarne	LI1005080
Źródło LED QPAR51 GU10 4000K czarne	LI1005083
Źródło LED QPAR51 GU10, 6W 2200 2700K CRI90 36° 230V	LI1005273