

Dane techniczne dla produktu: LI152023--

ENOLA_B WL&CL mosiądz, 2xGU10, max. 50W

maks. 50W



Informacja o produkcie

Die puristische Wand- und Deckenaufbauleuchte ENOLA_B besteht aus einer Aluminium und Stahl Konstruktion und ist wahlweise verfügbar in den Gehäusefarben schwarz, weiß, messing und silbergrau. Der freigestellte Leuchtenkopf ist sowohl dreh- als auch schwenkbar. Durch die eingebaute GU10 Hochvoltfassungen ist der zweiflammige ENOLA_B fertig für den direkten Anschluss an 230V Netzspannung.

Dane techniczne

Możliwość ściemniania	W zależności od źródła światła Tak
Klasa ochrony	I
Rodzaj oprawy oświetleniowej	Oprawa ścienna Oprawa sufitowa natynkowa
Źródło światła	Żarówka halogenowa z odbłyśnikiem 230V
Ilość źródeł światła	2
Typ trzonka	GU10
Zakres obrotu (°)	100
Moc (W)	100
Napięcie pracy AC (V)	230

Dane techniczne - kontynuacja

Montaż	Sufitowy natynkowy Naścienny
Kolor	Mosiądz
Materiał	Aluminium Stal
Długość (mm)	120
Szerokość (mm)	67
Wysokość (mm)	145
Średnica (mm)	67
Dodatkowe akcesoria	LI1004974-;LI1005077-;LI1005080-;LI1005083-;LI151840--
DłxSxW mm	120x67x145
ØxW mm	67x145

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
ENOLA_B WL&CL mosiądz, 2xGU10, max. 50W maks. 50W	LI152023
Dodatkowe akcesoria	
Źródło LED QPAR51 GU10 4000K 36°	LI1004974
Źródło LED QPAR51 GU10 2700K czarne	LI1005077
Źródło LED QPAR51 GU10 3000K czarne	LI1005080
Źródło LED QPAR51 GU10 4000K czarne	LI1005083
Pieścić ozdobny do ENOLA_B, czarny	LI151840