

Dane techniczne dla produktu: LI152062--

Downunder, RCL 101, kwadr. szczotkowany SSL, LED, ciepły biały



Dane techniczne

Długość (mm)	47,00
szerokość (mm)	125,00
wysokość (mm)	65,00
Waga (kg)	0,32
otwór/wycięcie (mm)	114x54
rodzaj oprawy oświetleniowej	oprawy wnękowe
montaż	wpuszczana w ścianę
Kolor	Szczotkowane Stal nierdzewna
materiał	Aluminium Stal nierdzewna
producent	03-SLV
Przyrządy pomiarowe i sterowanie	sterownik LED
napięcie zasilające (V)	24
źródło światła	SMD LED
moc (W)	2
barwa światła	ciepła biała
temperatura barwy (K)	3000

Dane techniczne - kontynuacja

stopień oddawania barw	≥80
strumień świetlny (lm)	190
ilość lamp	1
klasa ochrony	III
Klasy efektywności energetycznej	F
Głębokość montażu (mm)	45
zawiera źródła światła	tak
DłxSxW mm	47x125x65
OTWÓR mm	114x54

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Downunder, RCL 101, kwadr. szczotkowany SSL, LED, ciepły biały	LI152062
Dodatkowe akcesoria	
LED zasilacz, 12W, 24V	LI470502
Ramka do montażu podtynkowego Downunder RCL 101	LI925201