

Dane techniczne dla produktu: LI152101--

ENOLA_C LED CL-1 9W, 3000K, 35°, okrągła, biała



Informacja o produkcie

Die puristische Deckenaufbauleuchte ENOLA_C besteht aus einer Aluminium Konstruktion und ist bestückt mit einer warmweißen Hochleistungs COB LED. Durch den eingebauten LED-Treiber erfolgt der elektrische Anschluss direkt an 230V Netzspannung. Als Zubehör für den zylindrischen Strahler sind entsprechende Zierringe mit strukturierten Diffusor Gläsern erhältlich. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.

Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	750
Barwa światła	Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Żywotność	40000
Możliwość ściemniania	nie
Klasa ochrony	I
Klasa efektywności energetycznej	E
Rodzaj oprawy oświetleniowej	sufitowa natynkowa
Źródło światła w zestawie	Tak
Ilość źródeł światła	1
Gniazdo	Płytki LED

Dane techniczne - kontynuacja

Kąt padania światła (°)	35
Skuteczność świetlna (lm/W)	83
Moc (W)	9
Sterownik	LED
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Prąd roboczy mA (mA)	500
Montaż	sufitowy natynkowy
Kolor	biały
Materiał	Aluminium
Długość (mm)	100
Szerokość (mm)	100
Wysokość (mm)	107
Średnica (mm)	100
DłxSxW mm	100x100x107
ØxW mm	100x107

OPIS	Nr katalogowy
ENOLA_C LED CL-1 9W, 3000K, 35°, okrągła, biała	L1152101