

Dane techniczne dla produktu: LI152421--

ENOLA_C 9 Spot, 9W, 3000K, 35°, zaw. 3-f adapter, biały



Dane techniczne

Długość (mm)	107,00
wysokość (mm)	173,00
Średnica nominalna (mm)	100,00
Waga (kg)	0,69
rodzaj oprawy oświetleniowej	szynoprzewody oświetleniowe
montaż	montaż szynoprzewodów
Kolor	Biały
materiał	Aluminium
producent	O3-SLV
kąt padania światła (°)	35
Przyrządy pomiarowe i sterowanie	sterownik LED
napięcie zasilające (V)	230
źródło światła	LED
typ trzonka	LED Platine
moc (W)	9
Skuteczność świetlna (lm/W)	83
barwa światła	ciepła biała
temperatura barwy (K)	3000

Dane techniczne - kontynuacja

stopień oddawania barw	≥80
strumień świetlny (lm)	750
ilość lamp	1
klasa ochrony	I
Zakres obrotu (°)	90
zawiera źródła światła	tak
ØxW mm	100x173

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
ENOLA_C 9 Spot, 9W, 3000K, 35°, zaw. 3-f adapter, biały	LI152421
Dodatkowe akcesoria	
Pierścień dekoracyjny do ENOLA_C, okrągły, czarny	LI152440
Pierścień dekoracyjny do ENOLA_C, okrągły, biały	LI152441
Pierścień dekoracyjny do ENOLA_C, okrągły, srebrnoszary	LI152444