

Dane techniczne dla produktu: LI152540--

## PROFUNO LED Spot 3000K, 30°, czarny, zawiera adapter 3-faz



### Dane techniczne

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| rodzaj oprawy oświetleniowej     | szynoprzewody oświetleniowe |
| montaż                           | montaż szynoprzewodów       |
| Kolor                            | Czarny                      |
| materiał                         | Aluminium                   |
| producent                        | 03-SLV                      |
| kąt padania światła (°)          | 30                          |
| źródło światła                   | LED                         |
| typ trzonka                      | LED Platine                 |
| moc (W)                          | 18                          |
| Skuteczność świetlna (lm/W)      | 57                          |
| barwa światła                    | ciepła biała                |
| temperatura barwy (K)            | 3000                        |
| stopień oddawania barw           | ≥80                         |
| strumień świetlny (lm)           | 1020                        |
| żywołność (H)                    | 25000                       |
| klasa ochrony                    | I                           |
| Klasy efektywności energetycznej | A++   A+   A                |
| zawiera źródła światła           | tak                         |

## Dane techniczne - kontynuacja

DłxSxW mm

155x32x156

## Lista produktów

| OPIS                                                       | Nr katalogowy |
|------------------------------------------------------------|---------------|
| PROFUNO LED Spot 3000K, 30°, czarny, zawiera adapter 3-faz | LI152540      |