

Dane techniczne dla produktu: LI152621--

SUPROS TRACK 3000 SPOT 3000lm, 3000K SLM LED, 60°, biały

SUPROS TRACK 3000 SPOT, biała



Dane techniczne

Długość (mm)	245,00
wysokość (mm)	215,00
Średnica nominalna (mm)	127,00
Waga (kg)	1,59
rodzaj oprawy oświetleniowej	szynoprzewody oświetleniowe
montaż	montaż szynoprzewodów
Kolor	Biały
materiał	Aluminium
producent	O3-SLV
kąt padania światła (°)	60
Przyrządy pomiarowe i sterowanie	sterownik LED
źródło światła	SLM LED
typ trzonka	LED Platine
barwa światła	ciepła biała
temperatura barwy (K)	3000
stopień oddawania barw	≥80
strumień świetlny (lm)	3000

Dane techniczne - kontynuacja

ilość lamp	1
klasa ochrony	I
Zakres obrotu (°)	190
zawiera źródła światła	tak
ØxW mm	127x215

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
SUPROS TRACK 3000 SPOT 3000lm, 3000K SLM LED, 60°, biały	LI152621
SUPROS TRACK 3000 SPOT, biała	
Dodatkowe akcesoria	
SUPROS cieniowana, biały	LI1000680
Reflektor do SUPROS, wąski	LI114102
Reflektor do SUPROS, wąski	
Reflektor do SUPROS, regular.	LI114104
Reflektor do SUPROS, regular.	