

Dane techniczne dla produktu: LI152781--

EURO CUBE Spot, 4000K, 60°, biały, zawiera adapter 3-faz



Informacja o produkcie

Dreh- und schwenkbar Strahler EURO CUBE mit passendem Adapter für das 3Phasen Hochvolt-Schienen-System. Konzipiert als optisch ansprechender aber dezenter, hochleistungs LED Strahler für den Laden- und Messebau verfügt der in mehreren Farbversionen und Lichtfarben erhältliche Strahler über ein Premium COB LED Modul mit besonders hoher Farbwiedergabe. Die Langlebigkeit des Moduls wird über einen in das bestehende Design integrierten Kühlkörper gewährleistet.

Dane techniczne

Rodzaj oprawy oświetleniowej	do szynoprzewodów
Montaż	szyna zasilająca
Kolor	biały
Materiał	Aluminium
Kąt padania światła (°)	60
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Źródło światła	LED COB
Gniazdo	Płytki LED
Skuteczność świetlna (lm/W)	75
Barwa światła	Neutralna biała
Temperatura barwowa (K)	4000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥90

Dane techniczne - kontynuacja

Strumień świetlny (lm)	2150
Żywotność	30000
Klasa ochrony	I
Klasa efektywności energetycznej	E
Zakres obrotu (°)	170
Źródło światła w zestawie	Tak
DłxSxW mm	120x150x210
Moc (W)	28,50
Wysokość (mm)	210

OPIS	Nr katalogowy
EURO CUBE Spot, 4000K, 60°, biały, zawiera adapter 3-faz	LI152781