

Dane techniczne dla produktu: LI156401--

BILAS LED, 20W 2700K 25° biała, okrągła, podtynkowa



Dane techniczne

wysokość (mm)	345,00
Średnica nominalna (mm)	215,00
Waga (kg)	1,68
otwór/wycięcie (mm)	Ø140
rodzaj oprawy oświetleniowej	punkty świetlne podtynkowe
montaż	sufitowa wpuszczana
Kolor	Biały
materiał	Aluminium Szkło
producent	03-SLV
kąt padania światła (°)	25
źródło światła	COB LED
typ trzonka	LED Platine
moc (W)	20
Skuteczność świetlna (lm/W)	63
barwa światła	bardzo ciepła biała
temperatura barwy (K)	2700
stopień oddawania barw	≥80

Dane techniczne - kontynuacja

strumień świetlny (lm)	1250
ilość lamp	1
żywołność	50.000h
klasa ochrony	I
Klasy efektywności energetycznej	A++ A+ A
Głębokość montażu (mm)	215
zawiera źródła światła	tak
ØxW mm	215x345
OTWÓR mm	Ø140

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
BILAS LED, 20W 2700K 25° biała, okrągła, podtynkowa	LI156401