

Dane techniczne dla produktu: LI156510--

HELIA LED podwójna Oprawa ścienna i sufitowa, 3000K, 35°, czarny



Informacja o produkcie

Die funktionale Wand- und Deckenaufbauleuchte HELIA besteht aus einer Aluminium Konstruktion und ist wahlweise verfügbar in den Gehäusefarben schwarz und weiß. Der freigestellte Leuchtenkopf ist sowohl dreh- als auch schwenkbar. Durch die verbaute Premium LED ist die einflammmige HELIA Leuchte fertig für den direkten Anschluss an 230V Netzspannung.

Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	1200
Temperatura barwowa (K)	3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥90
Żywotność	30.000h
Możliwość ściemniania	Ściemnianie zboczem opadającym (C) Tak
Klasa ochrony	I
Źródło światła w zestawie	Tak
Kąt padania światła (°)	35
Skuteczność świetlna (lm/W)	67
Moc (W)	18
Napięcie pracy AC (V)	220-240

Dane techniczne - kontynuacja

Prąd roboczy mA (mA)	500
Montaż	Sufitowy natynkowy Naścienny
Kolor	Czarny
Materiał	Aluminium
Długość (mm)	220
Szerokość (mm)	90
Wysokość (mm)	119
DłxSxW mm	220x90x119

OPIS	Nr katalogowy
HELIA LED podwójna Oprawa ścienna i sufitowa, 3000K, 35°, czarny	LI156510