

Dane techniczne dla produktu: LI156511--

HELIA LED podwójna Oprawa ścienna i sufitowa, 3000K, 35°, białe



Informacja o produkcie

Die funktionale Wand- und Deckenaufbauleuchte HELIA besteht aus einer Aluminium Konstruktion und ist wahlweise verfügbar in den Gehäusefarben schwarz und weiß. Die freigestellten Leuchtenköpfe sind sowohl dreh- als auch schwenkbar. Durch die verbaute Premium LED ist die zweiflämmige HELIA Leuchte fertig für den direkten Anschluss an 230V Netzspannung.

Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	1200
Temperatura barwowa (K)	3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥90
Żywotność	30.000h
Możliwość ściemniania	Ściemnianie zbczem opadającym (C) Tak
Klasa ochrony	I
Źródło światła w zestawie	Tak
Kąt padania światła (°)	35
Skuteczność świetlna (lm/W)	67
Moc (W)	18
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Prąd roboczy mA (mA)	500

Dane techniczne - kontynuacja

Montaż	Sufitowy natynkowy Naścienny
Kolor	Biały
Materiał	Aluminium
Długość (mm)	220
Szerokość (mm)	90
Wysokość (mm)	119
DłxSxW mm	220x90x119

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
HELIA LED podwójna Oprawa ścienna i sufitowa, 3000K, 35°, biały	L1156511