


Dane techniczne dla produktu: LI158703--

I-VIDUAL LED PANEL 3000K biały, do sufitu 600x600



Dane techniczne

Długość (mm)	595,00
szerokość (mm)	595,00
wysokość (mm)	13,00
Waga (kg)	3,92
rodzaj oprawy oświetleniowej	punkty świetlne podtynkowe
montaż	sufitowa wpuszczana
Kolor	Biały
materiał	Aluminium Akryl
producent	03-SLV
kąt padania światła (°)	110
źródło światła	SMD LED
typ trzonka	LED Platine
moc (W)	40
Skuteczność świetlna (lm/W)	73
barwa światła	ciepła biała
temperatura barwy (K)	3000
stopień oddawania barw	≥80

Dane techniczne - kontynuacja

strumień świetlny (lm)	2900
ilość lamp	2
żywność	30.000h
klasa ochrony	III
Głębokość montażu (mm)	50
zawiera źródła światła	tak
DłxSxW mm	595x595x13

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
I-VIDUAL LED PANEL 3000K biały, do sufitu 600x600	LI158703
Dodatkowe akcesoria	
Ramka uniwersalna, M600, biała, do LED-Panel, 595x595mm	LI158762
Ramka montażowa, srebrno-szary, L/W 60.5/60.5 cm do paneli I-VIDUAL LED	LI158764
Rozetka, biały mat, 10,3cm x 22cm x 5,1cm	LI158791
Zestaw zawiesi do LED Panel	LI158799
TCI Zasilacz LED 50VA, DALI, 350-1050mA przełącznik DIP zawiera zacisk odprężający	LI464032
Zasilacz LED, 40W, 1000mA,, zawiera zaciski odprężające	LI464170
Zasilacz LED, 40W, 1000mA, dimm, zawiera zaciski odprężające	LI464176