


Dane techniczne dla produktu: LI158714--

I-VIDUAL LED PANEL 4000K biały, do sufitu 625x625



Dane techniczne

rodzaj oprawy oświetleniowej	punkty świetlne podtynkowe
montaż	Sufitowa wpuszczana
Kolor	Biały
materiał	Aluminium Akryl
producent	O3-SLV
kąt padania światła (°)	110
źródło światła	SMD LED
typ trzonka	LED Platine
moc (W)	40
Skuteczność świetlna (lm/W)	80
barwa światła	neutralna biała
temperatura barwy (K)	4000
stopień oddawania barw	≥80
strumień świetlny (lm)	3200
ilość lamp	2
żywołność (H)	30000
klasa ochrony	III

Dane techniczne - kontynuacja

Klasy efektywności energetycznej	A++ A+ A
Głębokość montażu (mm)	50
zawiera źródła światła	tak
DłxSxW mm	617x617x13

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
I-VIDUAL LED PANEL 4000K biały, do sufitu 625x625	LI158714
Dodatkowe akcesoria	
Ramka uniwersalna, M625, biała, do LED-Panel, 620x620mm	LI158772
Ramka montażowa, srebrno-szary, L/W 62.5/62.5 cm do paneli I-VIDUAL LED	LI158774
Rozetka, biały mat, 10,3cm x 22cm x 5,1 cm	LI158791
Zestaw zawiesi do LED Panel	LI158799
TCI Zasilacz LED 50VA, DALI, 350-1050mA przełącznik DIP zawiera zacisk odprężający	LI464032
Zasilacz LED, 40W, 1000mA,, zawiera zaciski odprężające	LI464170
Zasilacz LED, 40W, 1000mA, dimm, zawiera zaciski odprężające	LI464176