

Dane techniczne dla produktu: LI158824--

I-VIDUAL Panel LED, 600x600mm, UGR<19, 4000K

silver



Dane techniczne

Długość (mm)	595,00
szerokość (mm)	595,00
wysokość (mm)	13,00
Waga (kg)	4,37
producent	03-SLV
współczynnik ośnienia (UGR)	<22
typ trzonka	LED Platine
DłxSxW mm	595x595x13

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
I-VIDUAL Panel LED, 600x600mm, UGR<19, 4000K silver	LI158824
Dodatkowe akcesoria	
Ramka uniwersalna, M600, biała, do LED-Panel, 595x595mm	LI158762
Ramka montażowa, srebrno-szary, L/W 60.5/60.5 cm do paneli I-VIDUAL LED	LI158764
Rozetka, biały mat, 10,3cm x 22cm x 5,1cm	LI158791
Zestaw zawiesi do LED Panel	LI158799
TCI Zasilacz LED 50VA, DALI, 350-1050mA przełącznik DIP zawiera zacisk odprężający	LI464032
Zasilacz LED, 40W, 1000mA,, zawiera zaciski odprężające	LI464170
Zasilacz LED, 40W, 1000mA, dimm, zawiera zaciski odprężające	LI464176