

Dane techniczne dla produktu: LI160441 --

Oprawa Downlight 30 LED 3000K biała



Dane techniczne

wysokość (mm)	123,00
Średnica nominalna (mm)	197,00
Waga (kg)	0,48
otwór/wycięcie (mm)	Ø185
rodzaj oprawy oświetleniowej	punkty świetlne podtynkowe
montaż	sufitowa wpuszczana
Kolor	Biały
materiał	Plastik Aluminium
producent	O3-SLV
kąt padania światła (°)	120
Przyrządy pomiarowe i sterowanie	sterownik LED
napięcie zasilające (V)	230
źródło światła	SMD LED
typ trzonka	LED Platine
moc (W)	15
Skuteczność świetlna (lm/W)	80
barwa światła	ciepła biała
temperatura barwy (K)	3000
stopień oddawania barw	≥80

Dane techniczne - kontynuacja

strumień świetlny (lm)	1200
ilość lamp	1
klasa ochrony	II
Klasy efektywności energetycznej	A
Głębokość montażu (mm)	130
zawiera źródła światła	tak
Przekrój/średnica (mm)	197
ØxW mm	197x123
OTWÓR mm	Ø185

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Oprawa Downlight 30 LED 3000K biała	LI160441