

Dane techniczne dla produktu: LI161271 --

CONTONE, 16W, 890lm, 3000-2000K dimm, kierowana, biała



Informacja o produkcie

Mit der CONTONE Deckeneinbauleuchte können Sie Ihre Lichtstimmung individuell bestimmen. Beim Dimmen des integrierten Premium COB LED Moduls verändert sich die Lichtfarbe von 3000K auf 2000K und zeigt beim Abdimmen den gleichen Effekt wie Glühfaden-Leuchtmittel. Der elektrische Anschluss erfolgt durch den verbauten LED Treiber direkt an 230V Netzspannung.

Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	890
Barwa światła	Bardzo ciepła biała Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	2000-3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥90
Żywotność	40000
Możliwość ściemniania	ściemnianie zboczem opadającym (C) Dim-to-Warm (regulacja temperatury barwowej) tak
Stopień szczelności	IP20
Klasa efektywności energetycznej	F
Rodzaj oprawy oświetleniowej	sufitowa wpuszczana
Źródło światła w zestawie	Tak

Dane techniczne - kontynuacja

Ilość źródeł światła	1
Gniazdo	Płytki LED
Zakres obrotu (°)	18
Kąt padania światła (°)	30
Skuteczność świetlna (lm/W)	56
Moc (W)	16
Sterownik	LED
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Prąd roboczy mA (mA)	350
Montaż	sufitowy wpuszczany
Otwór/wycięcie (mm)	Ø 82
Głębokość montażu (mm)	135
Kolor	biały
Materiał	Aluminium
Długość (mm)	92
Szerokość (mm)	92
Wysokość (mm)	137
Średnica (mm)	92
Waga (kg)	0,32
DłxSxW mm	92x92x137
ØxW mm	92x137
Otwór mm	Ø 82

OPIS	Nr katalogowy
CONTONE, 16W, 890lm, 3000-2000K dimm, kierowana, biała	L1161271