

Dane techniczne dla produktu: LI161461--

LED Downlight 1800lm, 3000K, 48LED, stal/ alu, biały

LED SURFACE SPOT 1800lm, okrąg



Informacja o produkcie

Die Hochvolt LED Deckenleuchte FERA 25 überzeugt durch ihr einfaches klares Design und die hohe Leuchtkraft. Die verbauten LED erreichen einen Lichtstrom von ca. 1800lm. Somit kann die Leuchte bedenkenlos zur allgemeinen Raumbelichtung eingesetzt werden. Dank des eingebauten LED Treibers, ist die Leuchte fertig für den direkten Anschluss an 230V Wechselspannung. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.



Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	1800
Barwa światła	Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Żywotność	20000
Możliwość ściemniania	nie
Klasa ochrony	I
Klasa efektywności energetycznej	E

Dane techniczne - kontynuacja

Rodzaj oprawy oświetleniowej	sufitowa natynkowa
Źródło światła w zestawie	Tak
Ilość źródeł światła	1
Gniazdo	Płytki LED
Kąt padania światła (°)	100
Moc (W)	21
Sterownik	LED
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Prąd roboczy mA (mA)	550
Montaż	sufitowy natynkowy
Kolor	biały
Materiał	PS Aluminium
Długość (mm)	250
Szerokość (mm)	250
Wysokość (mm)	125
Średnica (mm)	250
DłxSxW mm	250x250x125
ØxW mm	250x125

OPIS	Nr katalogowy
LED Downlight 1800lm, 3000K, 48LED, stal/alu, biały	LI161461
LED SURFACE SPOT 1800lm, okrąg	