

Dane techniczne dla produktu: LI162713--

SENDER LED p/t PANEL10W biały, 3000K



Dane techniczne

wysokość (mm)	30,00
Średnica nominalna (mm)	180,00
Waga (kg)	0,43
otwór/wycięcie (mm)	Ø172
rodzaj oprawy oświetleniowej	punkty świetlne podtynkowe
montaż	sufitowa wpuszczana
Kolor	Biały
materiał	Aluminium
producent	O3-SLV
kąt padania światła (°)	120
Przyrządy pomiarowe i sterowanie	LED bez sterownika
prąd wejściowy (A)	0,35
źródło światła	SMD LED
typ trzonka	LED Platine
moc (W)	10
Skuteczność świetlna (lm/W)	56
barwa światła	ciepła biała
temperatura barwy (K)	3000
stopień oddawania barw	≥80
strumień świetlny (lm)	560

Dane techniczne - kontynuacja

ilość lamp	1
żywołność	30.000h
klasa ochrony	III
Klasy efektywności energetycznej	A++ A+ A
Głębokość montażu (mm)	40
zawiera źródła światła	tak
ØxW mm	180x30
OTWÓR mm	Ø172

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
SENDER LED p/t PANEL10W biały, 3000K	LI162713
Dodatkowe akcesoria	
Zasilacz LED 15W, Ściemniany, 350mA, zaw. zacisk odprężający LED DRIVER 15W, 350mA, incl.	LI464143