

Dane techniczne dla produktu: LI162723--

SENDER LED p/t PANEL14W biały, 3000K



Dane techniczne

wysokość (mm)	30,00
Średnica nominalna (mm)	240,00
Waga (kg)	0,69
otwór/wycięcie (mm)	Ø230
rodzaj oprawy oświetleniowej	punkty świetlne podtynkowe
montaż	sufitowa wpuszczana
Kolor	Biały
materiał	Aluminium
producent	O3-SLV
kąt padania światła (°)	120
Przyrządy pomiarowe i sterowanie	LED bez sterownika
prąd wejściowy (A)	0,35
źródło światła	SMD LED
typ trzonka	LED Platine
moc (W)	14
Skuteczność świetlna (lm/W)	69
barwa światła	ciepła biała
temperatura barwy (K)	3000
stopień oddawania barw	≥80
strumień świetlny (lm)	970

Dane techniczne - kontynuacja

ilość lamp	1
żywołność	30.000h
klasa ochrony	III
Klasy efektywności energetycznej	A++ A+ A
Głębokość montażu (mm)	40
zawiera źródła światła	tak
ØxW mm	240x30
OTWÓR mm	Ø230

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
SENDER LED p/t PANEL14W biały, 3000K	LI162723
Dodatkowe akcesoria	
Zasilacz LED 15W, Ściemniany, 350mA, zaw. zacisk odprowadzający LED DRIVER 15W, 350mA, incl.	LI464143
Zasilacz LED 18W, Ściemniany, 350mA, zaw. zacisk odprowadzający LED DRIVER 18W, 350mA, incl.	LI464150