

Dane techniczne dla produktu: LI162773--

SENER LED p/t PANEL10W biały, 3000K



Dane techniczne

otwór/wycięcie (mm)	172x172
rodzaj oprawy oświetleniowej	punkty świetlne podtynkowe
montaż	sufitowa wpuszczana
Kolor	Biały
materiał	Aluminium
producent	O3-SLV
kąt padania światła (°)	120
Przyrządy pomiarowe i sterowanie	LED bez sterownika
prąd wejściowy (A)	0,35
źródło światła	SMD LED
typ trzonka	LED Platine
moc (W)	10
Skuteczność świetlna (lm/W)	56
barwa światła	ciepła biała
temperatura barwy (K)	3000
stopień oddawania barw	≥80
strumień świetlny (lm)	560
ilość lamp	1
żywoćność (H)	30000
klasa ochrony	III

Dane techniczne - kontynuacja

Klasy efektywności energetycznej	A++ A+ A
Głębokość montażu (mm)	40
zawiera źródła światła	tak
DłxSxW mm	180x180x30
OTWÓR mm	172x172

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
SENDER LED p/t PANEL10W biały, 3000K	LI162773
Dodatkowe akcesoria	
Zasilacz LED 15W, Ściemniany, 350mA, zaw. zacisk odprężający LED DRIVER 15W, 350mA, incl.	LI464143