

Dane techniczne dla produktu: LI162793--

SENER LED p/t PANEL 6W szary, 3000K



Dane techniczne

Długość (mm)	120,00
szerokość (mm)	120,00
wysokość (mm)	30,00
Waga (kg)	0,28
otwór/wycięcie (mm)	112x112
rodzaj oprawy oświetleniowej	punkty świetlne podtynkowe
montaż	sufitowa wpuszczana
Kolor	Srebrny
materiał	Aluminium
producent	O3-SLV
kąt padania światła (°)	120
Przyrządy pomiarowe i sterowanie	LED bez sterownika
prąd wejściowy (A)	0,35
źródło światła	SMD LED
typ trzonka	LED Platine
moc (W)	6
Skuteczność świetlna (lm/W)	40
barwa światła	ciepła biała
temperatura barwy (K)	3000
stopień oddawania barw	≥80

Dane techniczne - kontynuacja

strumień świetlny (lm)	240
ilość lamp	1
żywołność	30.000h
klasa ochrony	III
Klasy efektywności energetycznej	A++ A+ A
Głębokość montażu (mm)	40
zawiera źródła światła	tak
DłxSxW mm	120x120x30
OTWÓR mm	112x112

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
SENDER LED p/t PANEL 6W szary, 3000K	LI162793
Dodatkowe akcesoria	
Zasilacz LED 10W, Ściemniany, 350mA, zaw. zacisk odprężający LED DRIVER 10W, 350mA, incl.	LI464140