



Dane techniczne dla produktu: LI162813--

SENDER LED p/t PANEL 14W szary, 3000K



Dane techniczne

otwór/wycięcie (mm)	230x230
rodzaj oprawy oświetleniowej	punkty świetlne podtynkowe
montaż	Sufitowa wpuszczana
Kolor	Srebrny
materiał	Aluminium
kąt padania światła (°)	120
sterowanie	LED bez sterownika
prąd wejściowy (A)	0,35
źródło światła	SMD LED
typ trzonka	LED Platine
moc (W)	14
System efficiency (lm/W)	69
barwa światła	ciepła biała
temperatura barwy (K)	3000
stopień oddawania barw	≥80
strumień świetlny (lm)	970
ilość lamp	1
żywołność (H)	30000
klasa ochrony	III
Klasy efektywności energetycznej	A++ A+ A

Dane techniczne - kontynuacja

Głębokość montażu (mm)	40
zawiera źródła światła	tak
DłxSxW mm	240x240x30
OTWÓR mm	230x230

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
SENDER LED p/t PANEL 14W szary, 3000K	LI162813
Dodatkowe akcesoria	
Zasilacz LED 18W, Ściemniany, 350mA, zaw. zacisk odprężający LED DRIVER 18W, 350mA, incl.	LI464150