

Dane techniczne dla produktu: LI162953--

SENDER LED n/t PANEL 14W, 14W, 3000K, szary



Dane techniczne

wysokość (mm)	48,00
Średnica nominalna (mm)	215,00
Waga (kg)	0,88
rodzaj oprawy oświetleniowej	punkty świetlne do nabudowania oprawy ściennie
montaż	powierzchnia ściany natynkowy
Kolor	Srebrny
materiał	Aluminium Akryl
producent	03-SLV
kąt padania światła (°)	120
źródło światła	SMD LED
typ trzonka	LED Platine
moc (W)	14
Skuteczność świetlna (lm/W)	60
barwa światła	ciepła biała
temperatura barwy (K)	3000

Dane techniczne - kontynuacja

stopień oddawania barw	≥80
strumień świetlny (lm)	840
żywołność	30.000h
klasa ochrony	I
Klasy efektywności energetycznej	A++ A+ A
zawiera źródła światła	tak
ØxW mm	215x48

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
SENDER LED n/t PANEL 14W, 14W, 3000K, szary	LI162953
Dodatkowe akcesoria	
Zasilacz LED 15W, Ściemniany, 350mA, zaw. zacisk odprężający LED DRIVER 15W, 350mA, incl.	LI464143