

Dane techniczne dla produktu: LI162983--

SENDER LED n/t PANEL 14W, 14W, 3000K, biały



Dane techniczne

Długość (mm)	215,00
szerokość (mm)	215,00
wysokość (mm)	48,00
Waga (kg)	1,05
rodzaj oprawy oświetleniowej	punkty świetlne do nabudowania oprawy ściennie
montaż	powierzchnia ściany natynkowy
Kolor	Biały
materiał	Aluminium Akryl
producent	O3-SLV
kąt padania światła (°)	120
źródło światła	SMD LED
typ trzonka	LED Platine
moc (W)	18
Skuteczność świetlna (lm/W)	60
barwa światła	ciepła biała

Dane techniczne - kontynuacja

temperatura barwy (K)	3000
stopień oddawania barw	≥80
strumień świetlny (lm)	840
żywołność	30.000h
klasa ochrony	I
Klasy efektywności energetycznej	A++ A+ A
zawiera źródła światła	tak
DłxSxW mm	215x215x48

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
SENDER LED n/t PANEL 14W, 14W, 3000K, biały	LI162983
Dodatkowe akcesoria	
Zasilacz LED 15W, Ściemniany, 350mA, zaw. zacisk odprężający LED DRIVER 15W, 350mA, incl.	LI464143