

Dane techniczne dla produktu: LI202009WW

Panel LED 200 16W, kwadratowy, 1250lm, 830, ściemn., biały



Dane techniczne

Długość (mm)	200,00
szerokość (mm)	200,00
wysokość (mm)	15,00
Waga (kg)	0,66
min. temp. otoczenia (°C)	-20
max. temp. otoczenia (°C)	40
otwór/wycięcie (mm)	185 x 185
rodzaj oprawy oświetleniowej	LED Panel
montaż	sufitowa wpuszczana wpuszczana w ścianę
Kolor	Biały
materiał	Aluminium
pokrywa	PMMA matowe
producent	O2-Schrack
kąt padania światła (°)	120
Przyrządy pomiarowe i sterowanie	sterownik LED
napięcie zasilające (V)	230
źródło światła	LED

Dane techniczne - kontynuacja

typ trzonka	LED Platine
moc (W)	16
Skuteczność świetlna (lm/W)	78
barwa światła	ciepła biała
temperatura barwy (K)	3000
stopień oddawania barw	≥80
strumień świetlny (lm)	1250
ilość lamp	1
żywołność	40.000h
ściemniany	Triak
klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP20
Klasy efektywności energetycznej	A++ A+ A
zawiera źródła światła	tak
DłxSxW mm	200x200x15
OTWÓR mm	185 x 185

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Panel LED 200 16W, kwadratowy, 1250lm, 830, ściemn., biały	LI202009WW
Dodatkowe akcesoria	
Złączka 3-przewodowa Quick Fix	LID15379