


Dane techniczne dla produktu: LI228110--

Lampa stojąca TRUST 60 LED, stal nierdzewna 316



Informacja o produkcie

Bei der aus Edelstahl gefertigten Standleuchte TRUST 60 wird die opale PC Leuchtfläche von einer Edelstahlkappe abgeschlossen. Durch die Schutzart IP55 ist sie für den Außenbereich geeignet. Optional ist ein Erdspieß sowie eine Verbindungsbox zum sicheren, elektrischem Anschluss im runden Leuchtschaft verfügbar. Der elektrische Anschluss der in zwei Größen verfügbaren Leuchte erfolgt an 230V Netzspannung. Als weiteres Zubehör steht ein Edelstahlraster zur Änderung der Lichtwirkung zur Verfügung. Die TRUST Serie beinhaltet des Weiteren Wandleuchten und ist somit universell einsetzbar. Diese Leuchte ist mit einer leistungsstarken 8,6W LED ausgestattet.

Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	400
Barwa światła	Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Żywotność	35000
Możliwość ściemniania	nie
Klasa efektywności energetycznej	E
Rodzaj oprawy oświetleniowej	wolnostojąca
Źródło światła w zestawie	Tak
Gniazdo	Płytki LED
Moc (W)	9

Dane techniczne - kontynuacja

Napięcie pracy AC (V)	220-240
Montaż	na podłożu
Kolor	stal nierdzewna
Materiał	Stal nierdzewna 316
Długość (mm)	60
Szerokość (mm)	60
Wysokość (mm)	605
Średnica (mm)	60
Dodatkowe akcesoria	LI1000449-;LI227922--;LI228130--;LI228730--
DłxSxW mm	60x60x605
ØxW mm	60x605

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Lampa stojąca TRUST 60 LED, stal nierdzewna 316	LI228110
Dodatkowe akcesoria	
Siatka ze stali nierdzewnej dla opraw Trust	LI1000449
Mocowanie grunt.dla:Trust, Nails, Big Nails, rozgałęź.energ.	LI227922
Raster 316 do TRUST LED	LI228130
IP68 puszka łącz. 3-pole	LI228730