

Dane techniczne dla produktu: LI228412--

# DASAR FLAT LED, 4,3W, 3000K, okrągła, stal



## Informacja o produkcie

Die Hochvolt Bodeneinbauleuchte DASAR FLAT LED 230V Bodenein- Baustrahler ist begehbar und überzeugt mit ihrer Edelstahlblende und teilsatinierten Glasabdeckung. Dank der dreh- und schwenkbaren GU10 Fassung können Sie den Lichtkegel flexibel ausrichten. Und dank ihrer Schutzart IP 67 ist sie optimal für Außenbereiche geeignet. Die Outdoor Bodeneinbauleuchte LED sorgt für eine spannende Lichtstimmung und überzeugt mit einer langen LED Lebensdauer von 30.000 Stunden. Erleben Sie Licht mit SLV – seit 40 Jahren Ihr innovativer Partner für Außenleuchten aller Art.

## Dane techniczne

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Strumień świetlny (lm)           | 140                  |
| Barwa światła                    | Ciepła biała         |
| Temperatura barwowa (K)          | 3000                 |
| Stopień oddawania barw (Ra)      | ≥80                  |
| Żywotność                        | 30000                |
| Możliwość ściemniania            | nie                  |
| Klasa ochrony                    | I                    |
| Stopień szczelności              | IP67                 |
| Klasa efektywności energetycznej | F                    |
| Rodzaj oprawy oświetleniowej     | wpuszczana w podłoże |
| Źródło światła w zestawie        | Tak                  |
| Ilość źródeł światła             | 1                    |
| Gniazdo                          | Płytki LED           |

## Dane techniczne - kontynuacja

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| Moc (W)                | 3,50                            |
| Sterownik              | LED                             |
| Napięcie pracy AC (V)  | 230                             |
| Montaż                 | wpuszczany w podłoże            |
| Otwór/wycięcie (mm)    | Ø 66                            |
| Głębokość montażu (mm) | 57                              |
| Kolor                  | stal nierdzewna<br>szczołkowane |
| Materiał               | Stal nierdzewna 304<br>Szkło    |
| Długość (mm)           | 80                              |
| Szerokość (mm)         | 80                              |
| Wysokość (mm)          | 60                              |
| Średnica (mm)          | 80                              |
| DłxSxW mm              | 80x80x60                        |
| ØxW mm                 | 80x60                           |
| Otwór mm               | Ø 66                            |

| OPIS                                       | Nr katalogowy |
|--------------------------------------------|---------------|
| DASAR FLAT LED, 4,3W, 3000K, okrągła, stal | LI228412      |