

Dane techniczne dla produktu: LI228525--

ENOLA_C OUT UP-DOWN ścienna, 9W, 3000K, okrągła, antracyt



Dane techniczne

wysokość (mm)	232,00
Średnica nominalna (mm)	100,00
Waga (kg)	1,40
rodzaj oprawy oświetleniowej	oprawy ścienne
montaż	powierzchnia ściany
Kolor	Antracytowy
materiał	Aluminium
producent	O3-SLV
kąt padania światła (°)	35
Przyrządy pomiarowe i sterowanie	sterownik LED
napięcie zasilające (V)	230
źródło światła	LED
typ trzonka	LED Platine
moc (W)	9
barwa światła	ciepła biała
temperatura barwy (K)	3000
stopień oddawania barw	≥80
strumień świetlny (lm)	1800

Dane techniczne - kontynuacja

ilość lamp	1
klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP55
zawiera źródła światła	tak
ØxW mm	100x232

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
ENOLA_C OUT UP-DOWN ścienna, 9W, 3000K, okrągła, antracyt	LI228525
Dodatkowe akcesoria	
Rama adaptera do kabla natynkowego, biały	LI233211
Płytki montażowa, antracyt, for MYRALED WALL, ENOLA_C OUT	LI233215