

Dane techniczne dla produktu: LI229311 --

DASAR 115 LED, biały, okrągła



Dane techniczne

Średnica nominalna (mm)	130,00
Waga (kg)	0,92
otwór/wycięcie (mm)	Ø165
rodzaj oprawy oświetleniowej	oprawy oświetleniowe oprawy podłogowe
montaż	oprawa ziemna wpuszczana
Kolor	Stal nierdzewna
materiał	Aluminium Stal nierdzewna
producent	O3-SLV
Przyrządy pomiarowe i sterowanie	sterownik LED
napięcie zasilające (V)	12
źródło światła	LED
typ trzonka	LED Platine
moc (W)	3,80
barwa światła	zimna biała
temperatura barwy (K)	5000
stopień oddawania barw	≥70
strumień świetlny (lm)	400
ilość lamp	1
klasa ochrony	III

Dane techniczne - kontynuacja

Stopień szczelności	IP67
Klasy efektywności energetycznej	A
Głębokość montażu (mm)	80
zawiera źródła światła	tak
Przekrój/średnica (mm)	130
OTWÓR mm	Ø165

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
DASAR 115 LED, biały, okrągła	LI229311
Dodatkowe akcesoria	
transformator 10VA, IP44, 12V	LI227140