

Dane techniczne dla produktu: LI229330--

DASAR 115 ADJUST, MR16, lampa wpuszczana w grunt, okrągła



Dane techniczne

otwór/wycięcie (mm)	Ø115
rodzaj oprawy oświetleniowej	oprawy oświetleniowe oprawy podłogowe
montaż	Oprawa ziemna wpuszczana
Kolor	Stal nierdzewna
materiał	Aluminium Stal nierdzewna
napięcie zasilające (V)	12
napięcie sterujące DC (V)	12
źródło światła	Żarówka halogenowa niskonapięciowa LED Retrofit
typ trzonka	GU5,3
moc (W)	35
ilość lamp	1
klasa ochrony	III
stopień szczelności	IP67
Zakres obrotu (°)	30
Głębokość montażu (mm)	165
Przekrój/średnica (mm)	130

Dane techniczne - kontynuacja

OTWÓR mm

| Ø115

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
DASAR 115 ADJUST, MR16, lampa wpuszczana w grunt, okrągła	LI229330
Dodatkowe akcesoria	
Philips Master Reflektor LED MR16, 6.5W, 36°, 2700K, ściemniany	LI1001574
Reflektor Philips Master LED MR16 6,5W 36° 3000k ściemniany	LI1001575
MARINE trafo, 150W	LI227150
MARINE IP 44 trafo, 12V, 60VA	LI227160