

Dane techniczne dla produktu: LI229931--

TERANG 2, 3000K, owal, biały



Informacja o produkcie

Die Neuinterpretation klassischer Bauleuchten für die Wand- und Deckenmontage mit einem bereits eingebauten, leistungsstarken LED Modul. Verfügbar in den Gehäusefarben weiß, silbergrau, anthrazit und rost ist die TERANG 2 mit einem satinierten Rundglas versehen, was eine homogene Lichtverteilung garantiert. Mit der Schutzart IP44 ist diese Leuchte auch für den Einsatz im Außenbereich konzipiert. Dank des bereits eingebauten LED-Treibers wird TERANG 2 fertig für den direkten Anschluss an 230V Netzspannung geliefert.

Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	680
Barwa światła	Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Żywotność	20000
Możliwość ściemniania	nie
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP44
Klasa efektywności energetycznej	E
Odporność na uderzenia	IK03
Rodzaj oprawy oświetleniowej	ścienna sufitowa natynkowa
Źródło światła w zestawie	Tak

Dane techniczne - kontynuacja

Gniazdo	Płytki LED
Kąt padania światła (°)	120
Moc (W)	11
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Montaż	naścienny sufitowy natynkowy
Kolor	biały
Materiał	Poliwęglan Aluminium
Długość (mm)	75
Szerokość (mm)	198
Wysokość (mm)	110
DłxSxW mm	75x198x110

OPIS	Nr katalogowy
TERANG 2, 3000K, owal, biały	LI229931