

Dane techniczne dla produktu: LI230802--

NAUTILUS LED 304 B, 3x1W, ciepły biały LED



Dane techniczne

szerokość (mm)	100,00
wysokość (mm)	145,00
Średnica nominalna (mm)	100,00
Waga (kg)	0,86
rodzaj oprawy oświetleniowej	punkty świetlne do nabudowania oprawy ściennie wpuszczane podłogowe
montaż	powierzchnia ściany natynkowy obrabiania ziemi
Kolor	Szczotkowane Stal nierdzewna
materiał	Stal nierdzewna
producent	03-SLV
kąt padania światła (°)	45
Przyrządy pomiarowe i sterowanie	sterownik LED
napięcie zasilające (V)	230
źródło światła	LED
typ trzonka	LED Platine
moc (W)	3x1

Dane techniczne - kontynuacja

barwa światła	ciepła biała
temperatura barwy (K)	3000
stopień oddawania barw	≥80
strumień świetlny (lm)	240
ilość lamp	1
klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP55
Klasy efektywności energetycznej	A
Zakres obrotu (°)	270
zawiera źródła światła	tak
Przekrój/średnica (mm)	100
ØxW mm	100x145

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
NAUTILUS LED 304 B, 3x1W, ciepły biały LED	LI230802
Dodatkowe akcesoria	
IP68 puszka łącz. 3-pole	LI228730