

Dane techniczne dla produktu: LI231315--

Oprawa IPERI WL 48 LED 4000K antracytowa



Informacja o produkcie

Die aus Aluminium gefertigte Wandleuchte IPERI WALL ist mit einer großen Stückzahl von leistungsstarken SMD LEDs ausgestattet. Mit ihrer Schutzart IP44 ist sie für den Außenbereich geeignet. Die verfügbaren Farbversionen werden inklusive Anschlussbox zur einfachen Montage ausgeliefert. Ergänzend kann die Installation um entsprechende Standleuchten der Serie erweitert werden. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.

Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	270
Barwa światła	Neutralna biała
Temperatura barwowa (K)	4000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Żywotność	25000
Możliwość ściemniania	nie
Klasa ochrony	II
Stopień szczelności	IP44
Klasa efektywności energetycznej	C
Rodzaj oprawy oświetleniowej	ścienna
Źródło światła w zestawie	Tak
Ilość źródeł światła	1
Gniazdo	Płytki LED
Moc (W)	5

Dane techniczne - kontynuacja

Sterownik	LED
Napięcie pracy AC (V)	230
Montaż	naścienny
Kolor	antracytowy
Materiał	Aluminium
Długość (mm)	150
Szerokość (mm)	125
Wysokość (mm)	65
DłxSxW mm	150x125x65

OPIS	Nr katalogowy
Oprawa IPERi WL 48 LED 4000K antracytowa	LI231315