

Dane techniczne dla produktu: LI233094--

NEW MYRA WALL SPOT 2xGU10, max. 2x50W, IP55, szary

max. 2x50W



Informacja o produkcie

Die Wand- und Deckenleuchte der MYRA Serie besteht aus lackiertem Aluminium und Glas welches das bzw. die Leuchtmittel abdeckt. Die Leuchtenköpfe sind dreh-, und schwenkbar. Durch die Schutzart IP55 ist sie für den Außenbereich geeignet. Der elektrische Anschluss der in mehreren Farbversionen verfügbaren Leuchte erfolgt an 230V Netzspannung. Die MYRA Serie beinhaltet des Weiteren Stand- sowie Displayleuchten und ist somit universell einsetzbar.

Dane techniczne

Możliwość ściemniania	w zależności od źródła światła tak
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP55
Rodzaj oprawy oświetleniowej	ścienna sufitowa natynkowa
Źródło światła	żarówka halogenowa z odbłyśnikiem 230V
Źródło światła w zestawie	Nie
Ilość źródeł światła	2
Gniazdo	GU10
Zakres obrotu (°)	45

Dane techniczne - kontynuacja

Moc (W)	100
Napięcie pracy AC (V)	230
Montaż	naścienny sufitowy natynkowy
Kolor	srebrnoszary
Materiał	Aluminium
Długość (mm)	144
Szerokość (mm)	146
Wysokość (mm)	98
Dodatkowe akcesoria	LI1005079-;LI1005273-;LI1002853-
DłxSxW mm	144x146x98

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
NEW MYRA WALL SPOT 2xGU10, max. 2x50W, IP55, szary max. 2x50W	LI233094
Dodatkowe akcesoria	
Źródło LED QPAR51 GU10 3000K białe	LI1005079
Źródło LED QPAR51 GU10, 6W 2200 2700K CRI90 36° 230V	LI1005273
ENOLA zestaw dystansowy do zewnętrznych lamp ściennych antracyt, akcesoria do systemu kabli niskiego napięcia	LI1002853