

Dane techniczne dla produktu: LI233407--

RUSTY 40 LED ROUND, oprawa zewnętrzna, 3000K, IP55, rdzawa



Informacja o produkcie

Die direkt abstrahlenden Standleuchten der RUSTY Serie überzeugen durch Ihre außergewöhnliche Rostoptik. Diese wird durch eine spezielle chemische Behandlung des verwendeten FeCSi-Stahles erreicht. Dadurch wird die Leuchte zum Unikat und zur absoluten Besonderheit in jeder Installation. Durch Schutzart IP55 ist Sie für den Außenbereich geeignet. Optional ist ein Erdspeiß sowie eine Verbindungsbox zum sicheren, elektrischem Anschluss im runden Leuchtschaft verfügbar. Der elektrische Anschluss der mit einer leistungsstarken COB LED bestückten Leuchte erfolgt jeweils an 230V Netzspannung.

Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	430
Barwa światła	Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Żywotność	35.000h
Możliwość ściemniania	Nie
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP55
Rodzaj oprawy oświetleniowej	Oprawa montowana na podłożu
Źródło światła	LED COB
Źródło światła w zestawie	Tak

Dane techniczne - kontynuacja

Ilość źródeł światła	1
Typ trzonka	Płytki LED
Moc (W)	8,60
Montaż	Na podłożu
Kolor	Rdzawy brązowy
Materiał	Stal
Długość (mm)	190
Szerokość (mm)	190
Wysokość (mm)	400
Średnica (mm)	190
Dodatkowe akcesoria	LI228730--;LI229022--
DłxSxW mm	190x190x400
ØxW mm	190x400

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
RUSTY 40 LED ROUND, oprawa zewnętrzna, 3000K, IP55, rdzawa	LI233407
Dodatkowe akcesoria	
IP68 puszka łącz. 3-pole	LI228730
RUSTY mocowanie grutnowe	LI229022