

Dane techniczne dla produktu: LI233510--

DASAR LED LV PRO, 6W, 3000K, 12-25V, IP67, stal

DASAR LED LV PRO wpuszczana



Dane techniczne

Średnica nominalna (mm)	92,00
Waga (kg)	0,85
otwór/wycięcie (mm)	Ø82
montaż	oprawa ziemna wpuszczana
Kolor	Stal nierdzewna
materiał	Stal nierdzewna 316
producent	O3-SLV
kąt padania światła (°)	40
Przyrządy pomiarowe i sterowanie	sterownik LED
źródło światła	LED
typ trzonka	LED Platine
moc (W)	6
barwa światła	ciepła biała
temperatura barwy (K)	3000
stopień oddawania barw	≥80
strumień świetlny (lm)	360
ilość lamp	1

Dane techniczne - kontynuacja

Stopień szczelności	IP67
Głębokość montażu (mm)	102
zawiera źródła światła	tak
OTWÓR mm	Ø82

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
DASAR LED LV PRO, 6W, 3000K, 12-25V, IP67, stal	LI233510
DASAR LED LV PRO wpuszczana	
Dodatkowe akcesoria	
Obudowa trafo IP67	LI229261
LED zasilacz, 12W, 24V	LI470502
LED zasilacz, 12W, 12V	LI470507