

Dane techniczne dla produktu: LI233520--

# DASAR LED HV, 6W, 3000K, 230V, IP67, stal 316

DASAR LED HV wpuszczana



## Informacja o produkcie

DASAR LED HV Bodeneinbau- leuchte ist die begehbare Hochvolt Bodeneinbauleuchte von SLV, die mit ihrer Edelstahlblende und teilsatinierter Glasabdeckung überzeugt. Durch ihre Schutzart IP 67 ist sie optimal für den Außenbereich geeignet. Die dreh- und schwenkbare GU10 Fassung erlaubt es, den Lichtkegel individuell auszurichten. Und nicht zuletzt ist es die LED Lebensdauer von 25.000, die die Outdoor Bodeneinbauleuchte LED zum langlebigen Wegbegleiter macht. Erleben Sie Licht mit SLV – seit 40 Jahren Ihr innovativer Partner für Außenleuchten aller Art.

## Dane techniczne

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Strumień świetlny (lm)           | 360                  |
| Barwa światła                    | Ciepła biała         |
| Temperatura barwowa (K)          | 3000                 |
| Stopień oddawania barw (Ra)      | ≥80                  |
| Żywotność                        | 25000                |
| Możliwość ściemniania            | nie                  |
| Stopień szczelności              | IP67                 |
| Klasa efektywności energetycznej | F                    |
| Rodzaj oprawy oświetleniowej     | wpuszczana w podłoże |
| Źródło światła w zestawie        | Tak                  |

## Dane techniczne - kontynuacja

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| Ilość źródeł światła    | 1                            |
| Gniazdo                 | Płytki LED                   |
| Kąt padania światła (°) | 40                           |
| Moc (W)                 | 6                            |
| Sterownik               | LED                          |
| Napięcie pracy AC (V)   | 220-240                      |
| Prąd roboczy mA (mA)    | 400                          |
| Montaż                  | wpuszczany w podłoże         |
| Otwór/wycięcie (mm)     | Ø 82                         |
| Głębokość montażu (mm)  | 102                          |
| Kolor                   | stal nierdzewna              |
| Materiał                | Stal nierdzewna 316<br>Szkło |
| Długość (mm)            | 94                           |
| Szerokość (mm)          | 92                           |
| Wysokość (mm)           | 92                           |
| Średnica (mm)           | 92                           |
| Dodatkowe akcesoria     | LI924571--                   |
| DłxSxW mm               | 94x92x92                     |
| ØxW mm                  | 92x92                        |
| Otwór mm                | Ø 82                         |

## Lista produktów

| OPIS                                          | Nr katalogowy |
|-----------------------------------------------|---------------|
| DASAR LED HV, 6W, 3000K, 230V, IP67, stal 316 | LI233520      |
| DASAR LED HV wpuszczana                       |               |
| <b>Dodatkowe akcesoria</b>                    |               |
|                                               | LI924571      |