

Dane techniczne dla produktu: LI233530--

DASAR LED HV PRO, 6W, 3000K, 230V, IP67, stal

DASAR LED HV PRO wpuszczana



Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	360
Barwa światła	Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Żywotność	25.000h
Stopień szczelności	IP67
Źródło światła	LED
Źródło światła w zestawie	Tak
Ilość źródeł światła	1
Gniazdo	Płytki LED
Kąt padania światła (°)	32
Moc (W)	6
Sterownik	LED
Napięcie pracy AC (V)	230
Montaż	wpuszczany w podłoże
Otwór/wycięcie (mm)	Ø82
Głębokość montażu (mm)	102

Dane techniczne - kontynuacja

Kolor	stal nierdzewna
Materiał	Stal nierdzewna 316
Średnica (mm)	92
Dodatkowe akcesoria	LI924571--
Otwór mm	Ø82

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
DASAR LED HV PRO, 6W, 3000K, 230V, IP67, stal	LI233530
DASAR LED HV PRO wpuszczana	
Dodatkowe akcesoria	
	LI924571