

Dane techniczne dla produktu: LI233550--

DASAR LED MINI 2W 3000K stal, doziemna, IP67, kanciasta

12-24V, IP67



Dane techniczne

Długość (mm)	37,00
szerokość (mm)	37,00
Waga (kg)	0,35
otwór/wycięcie (mm)	Ø30
rodzaj oprawy oświetleniowej	oprawy oświetleniowe oprawy podłogowe
montaż	oprawa ziemna wpuszczana
Kolor	Stal nierdzewna
materiał	Szkło Stal nierdzewna
producent	03-SLV
kąt padania światła (°)	31
źródło światła	LED
typ trzonka	LED Platine
moc (W)	2
barwa światła	ciepła biała
temperatura barwy (K)	3000
stopień oddawania barw	≥80

Dane techniczne - kontynuacja

strumień świetlny (lm)	120
ilość lamp	1
żywołność	25.000h
klasa ochrony	III
Stopień szczelności	IP67
Klasy efektywności energetycznej	A++ A+ A
Głębokość montażu (mm)	80
zawiera źródła światła	tak
OTWÓR mm	Ø30

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
DASAR LED MINI 2W 3000K stal, doziemna, IP67, kanciasta 12-24V, IP67	LI233550
Dodatkowe akcesoria	
LED zasilacz, 12W, 24V	LI470502
LED zasilacz, 12W, 12V	LI470507