

Dane techniczne dla produktu: LI233611 --

Downunder OUT LED L, biały



Informacja o produkcie

Aus Aluminium gefertigte, mit leistungsstarken SMD LEDs bestückte DOWNUNDER OUT LED L Wandeinbauleuchten Serie mit indirektem, nach unten gerichtetem, blendfreiem Lichtaustritt. Durch die Schutzart IP55 ist die Leuchte für den Außenbereich geeignet. Der elektrische Anschluss der Leuchte erfolgt direkt an 230V Netzspannung. Zur einfachen Montage befindet sich ein Einbautopf im Lieferumfang.

Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	155
Barwa światła	Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Żywotność	25.000h
Możliwość ściemniania	Nie
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP55
Źródło światła	SMD LED
Ilość źródeł światła	1
Typ trzonka	Płytki LED
Moc (W)	3,30
Sterownik	Sterownik LED
Napięcie pracy AC (V)	230

Dane techniczne - kontynuacja

Montaż	Ścienny wpuszczany
Otwór/wycięcie (mm)	128x111
Kolor	Biały
Materiał	Plastik Aluminium
Długość (mm)	50
Szerokość (mm)	140
Wysokość (mm)	140
DłxSxW mm	50x140x140
Otwór mm	128x111

OPIS	Nr katalogowy
Downunder OUT LED L, biały	LI233611