

Dane techniczne dla produktu: LI240004--

P-LIGHT Oświetlenie awaryjne, białe



Informacja o produkcie

P-LIGHT zur Verwendung als Notbeleuchtung für Wandanbau und Deckenaufbau geeignet. Ausgestattet sind die Sicherheitsleuchten mit zwei eingebautem Ni-Mh Akku, mit automatischem Selbsttest und Erkennungsweite von 30m. Die Notbetriebszeit der Leuchte beträgt drei Stunden. Betrieben werden kann die Leuchte in Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung. Der elektrische Anschluss erfolgt direkt über 230V. Weitere Varianten der P-LIGHT Serie sind vorhanden.

Dane techniczne

Żywotność	25.000h
Możliwość ściemniania	nie
Gniazdo	Płytki LED
Kąt padania światła (°)	110
Długość (mm)	73
Szerokość (mm)	375
Wysokość (mm)	176
Dodatkowe akcesoria	LI240009--;LI240010--;LI240022--
DłxSxW mm	73x375x176

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
P-LIGHT Oświetlenie awaryjne, białe	LI240004
Dodatkowe akcesoria	
P-LIGHT Folia piktogramowa, zielona	LI240009
P-LIGHT Folia piktogramowa, zielona	LI240010
Akumulator do P-LIGHT, Ni- Cad 3.6V, 1000mA set of 2 pcs.	LI240022