

Dane techniczne dla produktu: LI29001242

# Led Panel 33W, 4000lm, 840, 1197x297mm, 1050mA

brak sterownika



## Dane techniczne

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Długość (mm)                | 1.197,00            |
| szerokość (mm)              | 297,00              |
| wysokość (mm)               | 9,00                |
| Waga (kg)                   | 3,70                |
| min. temp. otoczenia (°C)   | -20                 |
| max. temp. otoczenia (°C)   | 40                  |
| montaż                      | sufitowa wpuszczana |
| Kolor                       | Biały               |
| materiał                    | Plastik<br>Metal    |
| producent                   | O2-Schrack          |
| kąt padania światła (°)     | 80                  |
| współczynnik ośnienia (UGR) | <19                 |
| napięcie sterujące DC (V)   | 30-34               |
| Prąd roboczy mA (mA)        | 1050                |
| źródło światła              | SMD LED             |
| typ trzonka                 | LED Platine         |

## Dane techniczne - kontynuacja

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| moc (W)                     | 42              |
| Skuteczność świetlna (lm/W) | 105             |
| barwa światła               | neutralna biała |
| temperatura barwy (K)       | 4000            |
| stopień oddawania barw      | ≥85             |
| strumień świetlny (lm)      | 4000            |
| żywołność                   | 50.000h         |
| ściemniany                  | tak             |
| klasa ochrony               | 3               |
| Stopień szczelności         | IP20            |
| DłxSxW mm                   | 1197x297x9      |

## Lista produktów

| OPIS                                                              | Nr katalogowy |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|
| Led Panel 33W, 4000lm, 840, 1197x297mm, 1050mA<br>brak sterownika | LI29001242    |
| <b>Dodatkowe akcesoria</b>                                        |               |
| Zasilacz LED 47W, 100-240V CC 1050mA 30-42V DC                    | LI19001000    |
| Zasilacz LED 46W, 220-240V CC 1050mA 21-48V DC Dali               | LI29001075    |
| Zasilacz LED 47W, 220-240V CC 1050mA 4-48V DC 1-10V               | LI29001076    |
| Ramka do montażu natynkowego paneli LED 1197x297mm                | LI29001094    |
| Wsporniki do montażu ściennego do paneli LED                      | LI29001097    |
| Komplet zawiesi do paneli LED 4x1m                                | LI29001064    |
| Komplet zawiesi do paneli LED 4x2m                                | LI29001096    |
| Oprawa LED Backlight 120 800lm, 110°, 840, 1050mA                 | LI29001142    |
| Złączka 3-przewodowa Quick Fix                                    | LID15379      |