

Dane techniczne dla produktu: LI2JL58808

Linda LED Transparent 1x24W natynkowa 4000K 3935lm IP65

L=1,27m



Dane techniczne

Długość (mm)	1.270,00
Szerokość (mm)	100,00
Wysokość (mm)	100,00
Waga (kg)	1,90
Min. temperatura otoczenia (°C)	-20
Maks. temperatura otoczenia (°C)	35
Rodzaj oprawy oświetleniowej	Oprawa hermetyczna
Montaż	Sufitowy natynkowy Naścienny Zwieszany
Kolor	Przeźroczysty
Materiał	Poliwęglan
Klosz	Przezroczysty
Współczynnik ośnienia (UGR)	<22

Dane techniczne - kontynuacja

Sterownik	Sterownik LED
Napięcie pracy AC (V)	230
Typ trzonka	Płytki LED
Moc systemu (W)	28
Skuteczność świetlna (lm/W)	129
Moc (W)	24
Barwa światła	Neutralna biała
Temperatura barwowa (K)	4000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Stabilność koloru MacAdam (sdcn)	3
Strumień świetlny (lm)	3935
Ilość źródeł światła	1
Żywotność	80.000h / L80 / B10
Możliwość ściemniania	Nie
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP65
Odporność na uderzenia	IK10
Źródło światła w zestawie	Tak
DłxSxW mm	1270x100x100

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Linda LED Transparent 1x24W natynkowa 4000K 3935lm IP65 L=1,27m	LI2JL58808
Dodatkowe akcesoria	
Linda wymienna pokrywa PC do pojedynczej oprawy L=1270mm	LIC4LD1S00
Klips Inox do opraw serii Linda	LICVVID670
LINDA uchwyt do montażu sufitowego Inox	LI2JLI0304
Hak do zwieszania na łańcuchu Linda	LI2JLI0484