

Dane techniczne dla produktu: LI2JL58810

Linda LED Transparent 1x30W natynkowa 4000K 4925lm IP65

L=1,57m



Dane techniczne

Długość (mm)	1.570,00
szerokość (mm)	100,00
wysokość (mm)	100,00
Waga (kg)	2,40
min. temp. otoczenia (°C)	-20
max. temp. otoczenia (°C)	35
rodzaj oprawy oświetleniowej	oprawa wodoodporna
montaż	powierzchnia ściany zwieszany natynkowy
Kolor	Przeźroczysty
materiał	Poliwęglan
pokrywa	przeźroczysta
producent	01-Schrack-Trinity

Dane techniczne - kontynuacja

współczynnik ośnienia (UGR)	<22
Przyrządy pomiarowe i sterowanie	sterownik LED
napięcie zasilające (V)	230
typ trzonka	LED Platine
moc (W)	30
Moc systemu (W)	34
Skuteczność świetlna (lm/W)	133
barwa światła	neutralna biała
temperatura barwy (K)	4000
stopień oddawania barw	≥80
strumień świetlny (lm)	4925
ilość lamp	1
żywołność	80.000h / L80 / B10
ściemniany	nie
klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP65
Odporność na wstrząsy	IK10
zawiera źródła światła	tak
DłxSxW mm	1570x100x100

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Linda LED Transparent 1x30W natynkowa 4000K 4925lm IP65 L=1,57m	LI2JL58810
Dodatkowe akcesoria	
Linda 1-58 wymienna pokrywa PC do pojedynczej oprawy L=1570mm	LIC6LD1S00
Klip Inox do Linda	LICVVID670
Linda mocowanie do stropu Inox	LI2JLI0304
Zawiesie dla opraw Linda	LI2JLI0484