

Dane techniczne dla produktu: LI35000135

KVADRA 70 M HI LED 840 7100lm L1490mm DALI anodowany



Dane techniczne

Długość (mm)	1.484,00
szerokość (mm)	45,00
wysokość (mm)	30,00
Waga (kg)	1,50
Kolor	Anodowane
materiał	Aluminium
producent	02-Schrack
Przyrządy pomiarowe i sterowanie	sterownik LED
napięcie zasilające (V)	230
źródło światła	LED
typ trzonka	LED Platine
moc (W)	50
Skuteczność świetlna (lm/W)	142
barwa światła	neutralna biała
strumień świetlny (lm)	7100
ilość lamp	1
żywołność	50.000h / L70 / B50
ściemniany	DALI

Dane techniczne - kontynuacja

klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP20
akcesoria	wykorzystanie światła
DłxSxW mm	1484x45x30

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
KVADRA 70 M HI LED 840 7100lm L1490mm DALI anodowany	LI35000135
Dodatkowe akcesoria	
KVADRA-S70M Aluminiowy profil anodowany, montowane nastropowe L-2990mm	LI35000017
KVADRA-R70M Aluminiowy profil , anodowany, montaż- wpuszczana L-2990mm	LI35000012