


Dane techniczne dla produktu: LI38OF0076

Office II FSL LED 76W 10655lm 840, D/I, ściemniaalna, LS/PD

anodowany, LS/PD - czujnik światła i obecności, bezpośrednio 6230lm, pośrednio 3990lm



Charakterystyka oświetlenia



Dane techniczne

Długość (mm)	640,00
Szerokość (mm)	310,00
Wysokość (mm)	1.960,00
Waga (kg)	17,50
Min. temperatura otoczenia (°C)	5

Dane techniczne - kontynuacja

Maks. temperatura otoczenia (°C)	35
Rodzaj oprawy oświetleniowej	wolnostojąca
Montaż	przenośny
Kolor	anodowane
Materiał	Aluminium
Klosz	mikropryzmatyczny
Współczynnik ośnienia (UGR)	<19
Sterownik	LED
Napięcie pracy AC (V)	230
Gniazdo	Płytki LED
Moc systemu (W)	80
Skuteczność świetlna (lm/W)	140
Moc (W)	76
Barwa światła	Neutralna biała
Temperatura barwowa (K)	4000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Strumień świetlny (lm)	10655
Strumień świetlny oprawy (lm)	10200
Ilość źródeł światła	1
Żywotność	50.000h / L70 / B50
Możliwość ściemniania	DALI tak
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP20
Źródło światła w zestawie	Tak
DłxSxW mm	640x310x1960

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Office II FSL LED 76W 10655lm 840,D/I, ściemnialna, LS/PD anodowany, LS/PD - czujnik światła i obecności, bezpośrednio 6230lm, pośrednio 3990lm	LI38OF0076
Dodatkowe akcesoria	
Ściemniacz podtynkowy do stateczników lub zasilaczy DALI Do sterowania przyciskiem	EHDALIDIM